

Machem Sp. z o.o.
ul. Witosza 1
56-100 Wołów

Data aktualizacji : 04.08.2009

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

Kod towaru : W-EKO-25-0000

Nazwa handlowa : PŁYN Termsol EKO – 25 Antifreeze

Nazwa chemiczna : Mieszanina glikolu propylenowego , inhibitorów korozji , środków zmięczających , stabilizatorów pH i rezerwy alkalicznej , biostatyków , barwników i wody .

Wymagania techniczne :

Wygląd zewnętrzny.....	klarowna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych dopuszcza się lekką opalizację	
Barwa.....	zielona	
pH	7,5 – 9,5	(PN-92/C-40008/04)
Rezerwa alkaliczna	min. 3	(PN-93/C-40008/05)
ml 0,1n HCl		
Temperatura krystalizacji	- 25 °C	(PN-93/C-40008/10)
Gęstość w 20 °C	1,037 ± 0,005 g/cm ³	(PN-EN ISO 3675:2004)
Lepkość kinematyczna w 20 °C	ok. 4,5 mm ² /s	(PN-EN ISO 3104:2004)
Temperatura wrzenia	ok. 106 °C	(PN-92/C-40008/03)

Dane informacyjne :

Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń w każdym stosunku
Inne rozpuszczalniki niskie alkohole alifatyczne , glikol etylenowy
Zapach..... słaby charakterystyczny
Okres gwarancji.....min. 36 miesięcy od daty produkcji

Zastosowanie :

Ekologiczny , biodegradowalny płyn o stężeniu eksploatacyjnym idealny do układów wymiany ciepła szczególnie do pomp ciepła , kolektorów słonecznych , klimatyzacji oraz do wszelkiego typu przemysłowych układów grzewczo-chłodzących . Dzięki zastosowaniu odpowiednich inhibitorów korozji oraz środków stabilizujących może być stosowany praktycznie do wszystkich typów materiałów konstrukcyjnych , zaprojektowanych do budowy instalacji .
Posiada atest PZH.